Neuheit: Vorführfahrzeug MLF auf Fuso Canter







FAHRZEUG	
Тур	Mittleres Löschfahrzeug nach DIN 14530-25
Eckdaten	Besatzung 1+5, Gesamtgewicht 7,5 t Länge 635 cm, Breite 230 cm, Höhe 270 cm

FAHRGESTELL	
Fabrikat	Fuso Canter 7C18
Antrieb	129 kw (175 PS), Straßenantrieb, Automatik
Räder	Radstand 3,40 m, 17,5-Zoll-Räder, Zwillingsbereifung hinten

FAHRERRAUM	
Info- und Kontroll- element	Displaykonsole für alle feuerwehr-technischen Anzeigen und Schalter sowie für die Rückfahr- kamera
Cicinciic	Kumeru

AUFBAU	
Material	Aluminium-Aufbau
Oberfläche	RAL 3000 Strukturlack
Dach	begehbar, 1 Dachkasten
Türen	Pneumatische Schwenktüren (Bus-Türen)
Beleuchtung	alles LED: Umfeldbeleuchtung, Geräteräume abgestimmt auf Beladung, Dach
Lichtmast	Teklite 24 V Gleichstrom Xenon, manuell auf- klappbar, drehbar +/- 180°

MANNSCHAFTSRAUM	
Ausführung	Mannschaftsraum in Aufbau integriert für größtmögliches Platzangebot
Sitze	2 Sitze gegen die Fahrtrichtung, 2 Klappsitze in Fahrtrichtung
Atemschutz	2x in Sitze gegen die Fahrtrichtung integriert, 2x im Geräteraum
Innen- beleuchtung	LED-Leuchten weiß, Nachtfahrbeleuchtung grün

LÖSCHTEC	CHNISCHE EINRICHTUNGEN
Tank	aus GFK, Wasser 1000 I
Pumpe	Lentner FPN 10-1000 auf Jöhstadt-Basis, Pumpensteuerung per Display
Schnell- angriff	2 C-Schläuche in Buchten

WARNEINRICHTUNGEN	
Sonder- signal- anlage	Martin-Horn, Blaulichtbalken Hänsch DBS 4000, Frontblitzer Hänsch Sputnik Nano
Verkehrs- warnanlage	RTSS (Rescue Traffic Safety System), alles in LED: LED-Blaulichter nach hinten und zur Seite, Verkehrswarneinrichtung, Arbeitsscheinwerfer und StVO-Leuchten
Beklebung	Konturbeklebung

AUSSTATTUNG / BESONDERHEITEN	
Beladung nach entsprechender DIN, Tabelle 1	
Zusatzbeladungsmodul Stromerzeuger mit 2 Leitungsroller 230 V	
Weitere Ausrüstung: Säbelsäge, Verkehrsunfallkasten, Unterbaumaterial	
Rückfahrkamera, beheizt	

